



440015, РФ, г. Пенза, ул. Байдукова, 65
 тел.: (8412) 99-99-44, 29-31-10, 99-94-12
 e-mail: neolitos@mail.ru www.neolitos.ru

От 1.05.2017 г.

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ И ЗАТИРКИ

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена*, руб	
Теплоизоляционный кладочный раствор					
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С) (Выход раствора 25-28 литр./ меш.)	25	40	295	
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С) (Выход раствора 28-30 литр./ меш.)	20	50	325	
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С) (Выход раствора 28-30 литр./ меш.)	17,5	55	325	
Цветные кладочные растворы					
Perel SL	Цветные кладочные растворы «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	545
		0005 белая			415
		0020 бежевая			420
		0025 кремowo-бежевая			
		0030 кремowo-желтая			465
		0035 желтый			
		0040 кремowая			435
		0045 светло-коричневая			
		0010 серая			360
		0015 темно-серая			
		0050 коричневая			505
		0055 шоколадная			
0060 красная	560				
0065 черная					
Perel VL	Цветные кладочные растворы «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	0201 супер-белая	50	30	650
		0205 белая			555
		0220 бежевая			585
		0225 кремowo-бежевая			
		0230 кремowo-желтая			610
		0235 желтый			
		0240 кремowая			450
		0245 светло-коричневая			
		0210 серая			570
		0215 темно-серая			
		0250 коричневая			610
		0255 шоколадная			
0260 красная	655				
0265 черная					
Perel NL	Цветные кладочные растворы «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	0101 супер-белая	50	30	665
		0105 белая			580
		0120 бежевая			600
		0125 кремowo-бежевая			
		0130 кремowo-желтая			625
		0135 желтый			
		0140 кремowая			630
		0145 светло-коричневая			
		0110 серая			480
		0115 темно-серая			
		0150 коричневая			630
		0155 шоколадная			
0160 красная	675				
0165 черная					
Цветные затирки					
Perel RL	Декоративные	0410 серая	25	48	815

	затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopanелей. Толщина шва до 30 мм.	0405 белая			835
		0415 темно-серая			
		0420 бежевая			
		0436 горчичная			
		0437 медная			
		0438 кирпичная			
		0440 кремовая			
		0445 светло-коричневая			
		0450 коричневая			
		0455 шоколадная			885
		0465 черная			

* Цена указана на условиях самовывоза с завода. Цену с учетом доставки уточняйте по телефону (8412)99-99-44.

Цветные кладочные смеси

Цветная кладочная смесь Perel NL

Серия NL, цветных кладочных смесей "Perel", специально разработана для выполнения работ по облицовке фасада с помощью кирпича с низким водопоглощением (от 0 - до 5%). Характерным примером такого кирпича является клинкерный кирпич.

Цветная кладочная смесь Perel VL

Серия VL, цветных кладочных смесей "Perel", оптимально подходит для создания уникального фасада с применением облицовочного кирпича с высоким водопоглощением (от 5% - до 15%). Ярким представителем такого кирпича можно назвать импортный кирпич ручной формовки.

Цветная кладочная смесь Perel SL

Серия SL, цветных кладочных смесей "Perel", широко применима при облицовке фасада кирпичом со средним водопоглощением (от 5% - до 12%). Эта смесь пригодна для работ с кирпичом большинства отечественных производителей.

Цветные кладочные смеси и растворы

Использование цветных смесей при выполнении кладки, позволяет получить безупречный фасад с высокими эстетическими характеристиками. Так как варианты расцветки облицовочных кирпичей отличаются большим разнообразием, покупка кладочной смеси в тон выбранного материала будет как нельзя кстати. Такие кладочные растворы - залог того, что Ваша постройка будет выглядеть интересно, стильно и привлекательно.

Одним из главных преимуществ продукта "Perel" является использование в производстве материалов высочайшего уровня. В состав смесей, выпускаемых нашей компанией, входят:

- фракционный песок;
- не содержащий добавок цемент;
- цветные минеральные пигменты;
- полимерные добавки.

Все эти вещества обеспечивают прочность, водостойкость и долговечность Вашей постройки. Кроме того, они защищают цвет смеси от неблагоприятных погодных условий, тем самым сохраняя яркость и привлекательность конструкции в течение долгих лет.

Преимущества цветных кладочных смесей PEREL

- европейское качество;
- разнообразие цветовой палитры;
- простота использования;
- безопасность;
- доступная цена;
- наличие подробной инструкции приготовления на упаковке;

Затирочные смеси

Затирочные смеси Perel RL

Perel RL - это декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopanелей на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

Затирка для камня, термopanелей и швов.

Затирочная смесь – важный материал при проведении облицовочных работ, к покупке которого следует подходить так же серьезно, как и к выбору кладочных составов. Качественная затирка - залог герметичности, а также естественного и привлекательного внешнего вида Вашей постройки.

Технические характеристики:

Влажность сухой смеси не более, %	0,3
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,8
Расход воды затворения, л/кг	0,16 - 0,18
Подвижность растворной смеси, см	Пк2 (5-6)
Время жизни, час	2
Прочность на сжатие в 28 суток, Мпа	20
Адгезия 28 суток не менее, МПа	0,5
Морозостойкость не менее	F50
Температура применения, С	+5...+30
Ширина шва, мм	до 30
Количество цветов	12
Вес мешка, кг	25

